

Straat: Korte Kleverlaan
Huisnummer: 89-93
Postcode: 2061 ED
Plaats: Bloemendaal
Buurt: Bloemendaal-Oost
MIP-nummer: NH-BLOEM-127
Object: Werkplaats met bovenwoningen
Architect: R. Juriën
Bouwjaar:1912

Inleiding

Volgens proefondervindelijk gebruik, experimenteel monolithische betonconstructie, uitgevoerd door eigenbouwer/aannemer R. Juriën. Het gebruik van gewapend beton voor de timmermanswerkplaats is duidelijk afleesbaar aan de buitenzijde, terwijl de bovenliggende woningen in het daartoe meer geëigende materiaal van baksteen zijn opgetrokken. De WERKPLAATS met bovenwoningen, gebouwd in 1912 in de stijl van de Overgangsarchitectuur, is nog steeds bedrijfsmatig in gebruik.

Omschrijving

Op een rechthoekige plattegrond opgetrokken pand waarvan het bedrijfsgedeelte verder doorsteekt dan de bovengelegen woningen. Het pand is opgetrokken over drie bouwlagen onder een, met geglazuurde pannen gedekt, afgevlakt schilddak met op de hoeken pironen en de bakgoot op klossen.

Bedrijfsgedeelte

Monolithische betonconstructie met traditionele ingangspartij onder een houten luifel en schuifvensters met kleine roedenverdeling aan de straatzijde. De vensters aan de vrij liggende zijgevel zijn kleine openingen in de wand op één hoogte, in het halletje met keperbogen, de overigen met een geknikte boog. Het deel van de bedrijfsruimte waar de woningen zich niet boven uitstrekken, heeft een daklicht. De betonconstructie is opgebouwd uit spanten.

Woongedeelte

De symmetrische voorgevel heeft op de eerste verdieping twee driezijdig afgeschuinde erkers met daartussen een eenvoudig balkon. De bovenlichten van de erkers hebben figuratief glas-in-lood. Op de tweede verdieping zijn drie smalle schuifvensters geplaatst aan weerszijden van een rondboogloggia, ook voorzien van een klein balkon. Hierboven is een dakkapel opgenomen, die de gootlijst doorbreekt, met een openslaand rondboogvenster. In de top, onder de overkragende steekkap, bevindt zich een hijsbalk, hetgeen erop duidt dat de ruime zolder als opslag ten behoeve van het bedrijfsgedeelte is gebruikt. Aan weerszijden van de kap bevindt zich een kleinere dakkapel met een plat dak en vierruits venster. De rechter zijgevel heeft een groot rondboogvenster tussen de eerste en tweede verdieping in en twee kleine smalle vensters. In de kap is een kleine dakkapel opgenomen als aan de voorzijde, asymmetrisch geplaatst.

Aan de achtergevel is een uitbouw met balkon en glas-in-lood in het bovenlicht als aan de voorgevel.

De linker, asymmetrische, zijgevel is als de rechter maar met onder het rondboogvenster twee kleine smalle vensters. In de kap is een kleine dakkapel als aan de voorzijde, ook hier asymmetrisch geplaatst.

Waardering

De timmermanswerkplaats met bovenwoningen is van belang vanwege de empirisch toegepaste betonconstructie, waarbij een duidelijk onderscheid in het ontwerp is gemaakt tussen het bedrijfsgedeelte en de bovenwoningen. De timmermanswerkplaats is van belang vanwege de plaats in de geschiedenis van het Bloemendaalse bouwvak. De timmermanswerkplaats is gaaf in hoofdvorm en deels in detaillering.

